

imagePROGRAF TX-3000 REVOLUČNÝ VYSOKOVÝKONNÝ VEĽKOFORMÁTOVÝ MODEL S ÚCHVATNOU VŠESTRANNOSŤOU.



- Vysoká rýchlosť produkcie vďaka novej konštrukcii tlačovej hlavy a možnosti nepretržitej tlače
- Špičková presnosť a bezkonkurenčná precíznosť vďaka atramentu LUCIA TD
- Jednoduché používanie aj vďaka dvojzvitkovému systému podávania, ktoré je vôbec prvýkrát k dispozícii na 36-palcovom modeli
- Špičkový rozsah farieb na obyčajných médiách a skvelá funkčnosť pri použití papiera bez povrchovej úpravy
- Hladké ovládanie vďaka jednoduchému vkladaniu zvitkov, dotykovému displeju a tlačí z rozhrania USB
- Tlač pomocou ľubovoľnej jednotky radu TX pripojenej v sieti vďaka univerzálnemu radiču
- Elegantný a štíhly model TX-3000 sa jednoducho zmestí aj do menších kancelárskych priestorov
- Najvyššia miera spoľahlivosti vo svojej triede vďaka bezkonkurenčnému času prevádzky a neohrozenému zabezpečeniu
- Využite naplno výhody médií odolných voči poveternostným vplyvom, ktoré sú ideálne na dokumenty CAD, GIS a plagáty určené do exteriérov
- Pribalený softvér pomáha zaručiť dokonale plynulý priebeh všetkých procesov veľkoformátovej tlače

Pokročilá 36-palcová veľkoformátová atramentová tlačiareň ideálna na tlač dokumentov CAD, GIS a plagátov. Zostrojená tak, aby zaručila dokonalú precíznosť, efektívnu produkciu, spoľahlivé bezpečnostné parametre a nízkonákladovú prevádzku.



SORTIMENT PRODUKTOV



imagePROGRAF TX-4000



imagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

Explore. Inspire. Improve.

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePROGRAF TX-3000

TECHNOLÓGIA

Typ tlačiarne

Technológia tlače

Počet dýz

Rozlíšenie tlače

Odstup dýz

Garantovaná minimálna šírka čiary

Presnosť čiar

Veľkosť kvapôčky atramentu

Kapacita atramentu

Typ atramentu

Kompatibilita s operačnými systémami

Jazyky tlačiarne

Štandardné rozhrania

PAMÄŤ

Štandardná pamäť

Rozširujúci slot

PEVNÝ DISK

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Šírka média

Hrúbka média

Minimálna dĺžka tlače

Maximálna dĺžka tlače

Maximálny priemer rolky s médiom

Technológia podávania papiera

5-farebná - 36"/914,4 mm

Canon Bubblejet on Demand, 6-farebný integrovaný typ (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)

Spolu: 15 360 MBK: 5 120 dýz
C, M, Y, BK: každá 2 560 dýz

2 400 x 1 200 dpi

1 200 x 2 zahŕňa detekciu nefunkčných dýz a kompenzačný systém

0,02 mm

±0,1 % alebo menej

5 pikolitrov/farba

Dodávaný základný atrament: 330 ml (MBK)/160 ml (BK,C,M,Y) Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml

Pigmentový atrament: 5-farebný MBK/BK/C/M/Y

Microsoft Windows, 32 bitová verzia: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitová verzia: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - podrobné informácie sú uvedené v technických parametroch

USB B Port:
Typ: vstavaný (vysokorychlostné rozhranie USB)
Režim: plnorýchlostné (12 Mb/s.), vysokorychlostné (480 Mb/s.), hromadný prenos

Port konektora: Sériá B (4 kolíky)
USB A Port: pamäťový kľúč USB (priama tlač)
Štandardné:
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX/automatický prenos
IEEE 802.3ab 1000base-T/automatický prenos
IEEE 802.3x Full Duplex

Protokol:
SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp

Bezdrôtová sieť LAN:
Štandardné:
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Zabezpečenie:
WEP (64/128 bitov)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)

128 GB (fyzická pamäť 2 GB)

Nie

500 GB (šifrované)

Zvitkový papier: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm
Volné hárky: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm

0,07 - 0,8 mm

203,2 mm

Zvitkový papier: 18m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie)

Volné hárky: 1,6 m

170 mm

Zvitkový papier: Vkládanie spredu, výstup spredu
Volné hárky: podávanie papiera spredu, výstup papiera spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)

Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery - (Š x H x V)

Dodávaný softvér

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

Napájací zdroj

Spotreba energie

Prevádzkové podmienky

Hlučnosť (pribl.)

Predpisy

Environmentálne certifikáty

SÚČASTI BALENIA

Obsah balenia

MOŽNOSTI

Voliteľné položky

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom

Vyhlasenie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia." a R: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1)
728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3),
329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Tlačiareň s otvoreným košom a stojanom na tlačiareň:
1389 x 984 x 1168 mm (s otvoreným košom)
Hmotnosť: 105 kg (vrátane držáka zvitku)

Ovládač tlačiarne imagePROGRAF TX, tlačový doplnok pre balík Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite
Ďalší softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu.

Vstupné napájanie: AC 100 - 240 V (50-60 Hz)

Spotreba energie (pri použití kábelového pripojenia LAN): 105 W alebo menej
V režime spánku (pri použití kábelového pripojenia LAN): 3,6 W alebo menej
V režime spánku (pri použití všetkých portov): 3,6 W alebo menej

<Len pre EÚ - údaje pre smernicu ErP Lot 26>

Pri vypnutom napájaní: 0,3 W alebo menej
Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: 301 s

<Len pre EÚ - údaje pre smernicu ErP Lot 26>

15 - 30 °C, 10 - 80 % (bez kondenzácie)

Prevádzka: 51 dB(A) alebo menej (obyčajný papier, líniový náčrt, štandardný režim)
Pohotovostný režim: 35 dB(A) alebo menej
(Meranie podľa normy ISO7779)

Európa: značka CE

Rusko: EAC, Iné krajiny: certifikácia CB

ENERGY STAR (WW), smernica RoHS, prehlásenie IT ECO (Európa), WEEE

Tlačiareň, 1 x tlačová hlava, 1 x údržbová kazeta, adaptér na 3-palcové cievky, napájací kábel vhodný pre EÚ/Spojené kráľovstvo, 1 x súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalčná príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými štandardmi, disk CD-ROM s používateľským softvérom (OSX/Windows), disk CD-ROM so softvérom PosterArtist Lite, hárak o biocídoch podľa nariadenia EÚ, hárak Euroázijskej hospodárskej únie, hárak s dôležitými informáciami, Stručný návod na používanie a hárak na zarovnanie tlačovej hlavy

Zvitková jednotka: RU-32
Stohovač: SS-31
Držiak 2/3" zvitkov: RH2-34

Tlačová hlava: PF-06
Atramentové zásobníky: PFI-110
Rezačka: CT-07
Zásobník na realizáciu údržby: MC-30



Explore. Inspire. Improve.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2017